

Produkt wykonany z materiałów kompozytowych, odporny na niską temperaturę i korozję

- ▶ Łatwy montaż (tylko trzy otwory)
- ▶ Regulacja docisku (zapewnia szczelność)
- ▶ Zredukowana wielkość rygla w świetle przejścia
- ▶ Wkładka patentowa odpowiadająca europejskim standardom
- ▶ Zamek pasuje do lewych i prawych drzwi
- ▶ Wewnętrzna rączka bezpieczeństwa z przyciskiem
- ▶ Mechanizm otwierania umieszczony na zewnątrz komory
- ▶ Przy zamkniętych drzwiach brak dostępu do systemu mocowania zamka
- ▶ Powierzchnie łatwozmywalne
- ▶ Certyfikat CE

Fastener in composite material, low temperature and corrosion resistant

- ▶ Easy mounting procedure (only three pass-through holes)
- ▶ Adjustments: depth
- ▶ Reduced clearance encumbrance
- ▶ European standard compliant cylinder
- ▶ Interchangeable right/left
- ▶ Inside door release push-button
- ▶ Working mechanism positioned on cold-room outside
- ▶ Tamper-proof fixing with closed door
- ▶ Automatic catching device
- ▶ Easy to clean surfaces
- ▶ CE Certificate

Продукт изготовлен из материалов стойких на низкую температуру и коррозию

- ▶ Легкий монтаж (только 3 отверстия)
- ▶ Регуляция прихвата
- ▶ Приведенная величина засова в переходе
- ▶ Патентная вкладка европейских стандартов
- ▶ Замок подходит для левых и правых дверей
- ▶ Внутренняя ручка безопасности
- ▶ Механизм открывания находится снаружи камеры
- ▶ При закрытых дверях нет доступа к системе закрепления замка
- ▶ Поверхность легко моется
- ▶ Сертификат CE





### Dane techniczne:

- ▶ Dla grubości płyta od 50 do 140 mm
- ▶ Regulacja: +/- 6 mm
- ▶ Standardowe kolory:
- obudowa zamka: szary RAL 7012
- rączka: szary RAL 7004

### Technical data:

- ▶ For door thickness from 50 to 140 mm
- ▶ Catch adjustments: +/- 6 mm
- ▶ Standard colors:
- Fastener body: grey RAL 7012
- Handle: grey RAL 7004

### Технические данные:

- ▶ На дверь толщиной от 50 - 140 мм
- ▶ Регуляция +/- 6 мм
- ▶ Цвет:
- корпус внешней ручки - серый RAL 7012
- ручка - серый RAL 7004

